




Applications



Routes



Pistes cyclables



Parkings



Parcs



Périmètres




Viaducs



Zones piétonnes



Zones résidentielles



Autopistas y

Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	-V
	Facteur de puissance (Cos fi)	-
	Nombre de led	180
	Atténuation	Oui

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	9007
	Corps	AL IAP

	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	100°X40°

	Dimensions	739x360x130mm
	Poids	0.009Kg
	Résistance au vent	0,179m2
	Inclination	-15° / +15°

	Température de service	-10°C ~ +45°C
---	-------------------------------	---------------

	Flux (lm)	6 192lm
---	------------------	---------


	Isolation électrique	CIII
---	-----------------------------	------

	Heures de vie	L70 >50000h
--	----------------------	-------------

	Efficacité	203lm/W
---	-------------------	---------

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

								
636575	-	30,5W	-lm	-lm	6192lm	203lm/W	180	4000K