




















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCI
	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	≥0,9
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	RAL9007
	<b>Difusor</b>	VT-T
	<b>Cuerpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3000K/4000K/5000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica
	<b>Ángulo de apertura</b>	90°
	<b>Dimensiones</b>	420x488x57mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	22.300~45.000lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h

**Referencias**



	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>638968</b>	150/200/300W	22.300~45.000lm	3000K/4000K/5000K	RAL9007	420x488x57mm

**Dimensiones**



**Fotometría**

