

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários




Fachadas



Perímetros




Estacionamentos



Campos desportivos



Monumentos



Zonas Industriais

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Intensidade (A)	350mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.93
	Número de leds	108
	Regulação	DALI
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA1112P

	Dimensão	250x55x438mm
	Peso	0.007Kg
	Resistência ao vento	0,11m2
	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	5 763lm
	Isolamento elétrico	CI
	Vida	L70B10>100.000h
	Vida	L70B10> 100.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

Referências

										
643061	35W	38W	350mA	7593lm	7484lm	5763lm	152lm/W	108	VA1112P	Si

Pacotes leves

			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
38W	108	350mA					4.695lm 124lm/W	4.909lm 129lm/W	5.335lm 140lm/W

Acessórios



515788

ACESSÓRIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es