# Ectube Glas Smart Nr

643740

PRILUX

## Especificações (Luminárias da série)

| | |
|---|---|
| **Tensão (V)** | 220-240V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60Hz |
| **Fator de Potência (Cos fi)** | ≥0,9 |
| **Regulaçao** | Não |

| | |
|---|---|
| **Tipo de casquilho** | G13 |
| **Índice de estanqueidade IP** | IP20 |
| **Cor do corpo** | Branco |
| **Material Difusor** | PC-O |
| **Corpo** | PC |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de cor** | 4000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | >80 |
| **Angulo de abertura** | 180° |

| | |
|---|---|
| **Dimensão** | 604x28x28mm |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de trabalho** | - |

| | |
|---|---|
| **Fluxo (lm)** | 1 289lm |

| | |
|---|---|
| **Vida** | L70B50> 50000H |
| **N° de ignições** | 200.000 |

# Ectube Glas Smart Nr

*643740*

PRILUX

## Referências

| | W | $\Phi_{LUM}$ | K | |
|---|---|---|---|---|
| **643740** | 9W | 1289lm | 4000K | 604x28x28mm |

## Dimensões

## Fotometria