



## Spécifications (Luminaires de la série)

|                                                                                   |                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|  | <b>Isolation électrique</b>          | CI       |
|  | <b>Tension D`Alimentation (V)</b>    | 220-240V |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Fréquence (Hz)</b>                | 50/60Hz  |
|  | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b> | >0,9     |
|  | <b>Atténuation</b>                   | Non      |

|                                                                                   |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
|  | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP65 |
|  | <b>IK Protection contre des impacts</b> | IK06 |
|  | <b>Couleur du corps</b>                 | 7045 |
|  | <b>Matériau du diffuseur</b>            | VT-T |
|  | <b>Corps</b>                            | AL   |

|                                                                                     |                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Température de couleur</b>           | 5000K |
|  | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80   |
|  | <b>Angle d'ouverture</b>                | 110°  |

|                                                                                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Dimensions</b> | 335x46x274mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

|                                                                                     |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | <b>Température de service</b> | -20°C ~ +35°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

|                                                                                     |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|  | <b>Flux (lm)</b> | 21 115lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|

|                                                                                     |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>Heures de vie</b> | (L70B50>)25.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|

| Les références                                                                    |      |              |       |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W    | $\phi_{LUM}$ | K     |  |  |                                                                                     |
| 647977                                                                            | 150W | 21115lm      | 5000K | Gris foncé                                                                          | 335x46x274mm                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                   |      |              | 5000K |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Dimensions |  | Photométrie |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

