Lynx Pro
650366

PRILUX

Aplicaciones

Aulas

Cuidado de la salud

Despachos

Grandes Superficies

Hogar

Hoteles

Restaurantes

Retail

Lynx Pro
650366

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Intensidad (A)	500mA
Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP20
IK Protección contra impactos	IK02
Color cuerpo	9005
Difusor	PC
Cuerpo	AL

Temperatura de color	3000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensiones	1.205x57x76mm
Peso	0.00212Kg
Posición de montaje	Superficie Pared,Suspendido

Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +45°C

Flujo luminoso (lm)	3.350lm

Aislamiento eléctrico	CI

Vida útil	L70>50000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

	W				K		
650366	32W	500mA	3350lm	100°	3000K 4000K	1.205x57x76mm	>80

Bajo Pedido

Kit de emergencia 3h

DALI

Accesorios

662895

ACCESORIO DE SUSPENSION LYNX PRO

662918

ACC. DE SUSPENSION CON ALIMENTACION LYNX

700269

ACCESORIO CONEXION LINEAL ADOSADO LYNX PRO

700276

ACCESORIO CONEXION LINEAL SUSPENSION LYNX



700290

ACCESORIOS
CONEXION L LYNX
PRO OPAL+PRISM

700313

ACCESORIO
CONEXION X LYNX
PRO OPAL+PRISM

700337

ACCESORIO
CONEXION T LYNX
PRO OPAL+PRISM

700443

ACCESORIO
ANCLAJE A PARED
LYNX PRO R9005T