





Applications



Salles de classe



Soins de santé



Bureaux



Grandes surfaces



Accueil



Hôtels


















Restaurants



Vente au détail


Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Intensité (A)	500mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IK Protection contre des impacts	IK02
	Couleur du corps	9005
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL
K	Température de couleur	3000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80





	Dimensions	1.205x57x76mm
	Poids	0.00212Kg
	Position de montage	Mur de surface,Suspendu
	Température de service	-20°C ~ +45°C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	3 350lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L70>50000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

	W		ϕ_{LUM}	Δ	K		
650366	32W	500mA	3350lm	100°	3000K 4000K	1.205x57x76mm	>80

Sur demande



Kit d'urgence 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Dali

Accessoires



662895

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC CL NOIR



662918

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC SQ BLANC




700269

ACCESORIO
CONEXION LINEAL
ADOSADO LYNX PRO



700276

ACCESORIO
CONEXION LINEAL
SUSPENSION LYNX




700290

ACCESORIOS
CONEXION L LYNX
PRO OPAL+PRISM



700313

ACCESORIO
CONEXION X LYNX
PRO OPAL+PRISM



700337

ACCESORIO
CONEXION T LYNX
PRO OPAL+PRISM



700443

ACCESORIO
ANCLAJE A PARED
LYNX PRO R9005T