





Formulários



Salas de aula



Cuidados de saúde



Escritórios



Grandes superfícies



Início



Hotéis












Restaurantes



Retalho


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Intensidade (A)	500mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IK Proteção contra impactos	IK02
	Cor do corpo	9005
	Material Difusor	PC
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	1.205x57x76mm
	Peso	0.00212Kg
	Posição de montagem	Parede Superficial,Suspensão
	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +45°C
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	3 350lm
	Isolamento elétrico	CI
	Vida	L70>50000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

	W		ϕ_{LUM}	Δ	K		
650366	32W	500mA	3350lm	100°	3000K 4000K	1.205x57x76mm	>80

A pedido



Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Dali

Acessórios



662895

ACCESORIO DE
SUSPENSION LYNX
PRO



662918

ACC. DE
SUSPENSION CON
ALIMENTACION LYNX





700269

ACCESORIO
CONEXION LINEAL
ADOSADO LYNX PRO



700276

ACCESORIO
CONEXION LINEAL
SUSPENSION LYNX




700290

ACCESORIOS
CONEXION L LYNX
PRO OPAL+PRISM



700313

ACCESORIO
CONEXION X LYNX
PRO OPAL+PRISM



700337

ACCESORIO
CONEXION T LYNX
PRO OPAL+PRISM



700443

ACCESORIO
ANCLAJE A PARED
LYNX PRO R9005T