















## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CCI
	<b>Tensão (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
$\phi$	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Regulação</b>	Não

	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP66
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK08
	<b>Cor do corpo</b>	9007
	<b>Material Difusor</b>	PC-T
	<b>Corpo</b>	AL iap

<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica
	<b>Óptica</b>	-

	<b>Dimensão</b>	529x191x76mm
	<b>Inclinação</b>	-15° / +15°

	<b>Temperatura de trabalho</b>	50°C
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------


$\phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	3800lm
--------------	-------------------	--------

	<b>Vida</b>	L70B50 > 50000h
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

	<b>Vida</b>	L70B50 >50.000h
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

**Referências**



	$W_{LED}$	W	$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K
<b>650403</b>	-	30W	-lm	4500lm	3800lm	4000K

**Dimensões**



**Fotometria**

