




| Especificaciones (Luminarias de Serie)                                              |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    | Aislamiento eléctrico         | CII               |
|    | Tensión (V)                   | 220-240V          |
|    | Frecuencia (Hz)               | 50/60Hz           |
|    | Factor de potencia (Cos fi)   | ≥0,5              |
|    | Regulación                    | No                |
|    | IP Índice de estanqueidad     | IP65              |
|    | IK Protección contra impactos | IK08              |
|    | Color cuerpo                  | Negro             |
|    | Difusor                       | PC                |
|    | Cuerpo                        | PC                |
|  | Temperatura de color          | 3000K-4000K-5000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80               |
|  | Ángulo de apertura            | 38°               |
|  | Dimensiones                   | 78x99x78mm        |
|  | Posición de montaje           | Superficie Pared  |
|  | Temp. de funcionamiento       | -20°C ~ +40°C     |
|  | Flujo luminoso (lm)           | max. 859lm        |
|  | Vida útil                     | (L70B50>)25.000h  |

Referencias

|        | W  | $\phi_{LUM}$ | K     |       |    |                      |     |            |
|--------|----|--------------|-------|-------|----|----------------------|-----|------------|
| 651165 | 9W | 818lm        | 3000K | Negro | 80 | (L70B50>)25.0<br>00h | 38° | 78x99x78mm |
|        |    | 839lm        | 4000K |       |    |                      |     |            |
|        |    | 859lm        | 5000K |       |    |                      |     |            |

Dimensiones



Fotometría