




Spécifications (Luminaires de la série)

|                                                                                   |                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | Isolation électrique          | CII      |
|  | Tension D` Alimentation (V)   | 220-240V |
|  | Fréquence (Hz)                | 50-60Hz  |
|  | Facteur de puissance (Cos fi) | ≥0,9     |
|  | Atténuation                   | Non      |

|                                                                                   |                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|  | Indice d'étanchéité IP           | IP66  |
|  | IK Protection contre des impacts | IK10  |
|  | Couleur du corps                 | Blanc |
|  | Matériau du diffuseur            | PC-O  |
|  | Corps                            | PC    |

|                                                                                     |                                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|  | Température de couleur           | 4000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80   |

|                                                                                     |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|  | Dimensions | 665x85x70mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

|                                                                                     |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|  | Température de service | -20°C ~ +40°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|

|                                                                                     |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | Flux (lm) | 3 300lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|

|                                                                                     |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|  | Heures de vie | (L70B50>)50.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|

## Les références



|  | W   | $\phi_{LUM}$ | K     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>655583</b>                                                                     | 23W | 3300lm       | 4000K | 80                                                                                  | 665x85x70mm                                                                         |

## Dimensions



## Photométrie

