

## Spécifications (Luminaires de la série)

|                                                                                   |                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|  | <b>Isolation électrique</b>          | CII      |
|  | <b>Tension D`Alimentation (V)</b>    | 220-240V |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Fréquence (Hz)</b>                | 50-60Hz  |
|  | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b> | 0.5      |
|  | <b>Atténuation</b>                   | Non      |

|                                                                                   |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
|  | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP65 |
|  | <b>IK Protection contre des impacts</b> | IK08 |
|  | <b>Corps</b>                            | AL   |

|                                                                                     |                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Température de couleur</b>           | 3000K |
|   | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80   |
|  | <b>Angle d'ouverture</b>                | 120°  |

|                                                                                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Dimensions</b> | 270x70x270mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

|                                                                                     |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | <b>Température de service</b> | -20°C ~ +40°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

|                                                                                     |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|  | <b>Flux (lm)</b> | 695lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|


|                                                                                     |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>Heures de vie</b> | (L70B50>)25.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|

## Les références



|  | W   | $\phi_{LUM}$ | K     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>662116</b>                                                                     | 12W | 695lm        | 3000K |                                                                                   | 80                                                                                | (L70B50>)25.0<br>00h                                                                | 120°                                                                                | 270x70x270m<br>m                                                                    |

## Dimensions



## Photométrie

