



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V acV
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,8
	Regulación	No

	Casquillo	G53
	IP Índice de estanqueidad	IP68
	Difusor	PC
	Cuerpo	ACERO INOXIDABLE 316

	Temperatura de color	RGB
	CRI Índice de repr. cromática	>RGB
	Ángulo de apertura	120°


	Dimensiones	177x177x177mm
---	-------------	---------------

	Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C
---	-------------------------	--------------

	Flujo luminoso (lm)	max. 0lm
---	---------------------	----------

	Vida útil	(L70B50>)30.000h
	Nº de Encendidos	10.000

Referencias					
					
	W	ϕ		K	
670012	18W	$\geq 0,8$	1500mA	RGB RGB	177x177x177mm

Dimensiones	Fotometría
	

Accesorios



670111

CONTROLADOR RGB
HT CON MANDO
PARA AC12V RGB



672887

TRANSFORMADOR
HT PAR56 150W 12V
IP67 AC



672894

TRANSFORMADOR
HT PAR56 300W 12V
IP67 AC