



Spécifications (Luminaires de la série)



|                                                                                   |                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|  | Isolation électrique          | CII     |
|  | Tension D` Alimentation (V)   | 230V    |
| Hz                                                                                | Fréquence (Hz)                | 50-60Hz |
| $\phi$                                                                            | Facteur de puissance (Cos fi) | >0,9    |
|  | Atténuation                   | Non     |

|                                                                                   |                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
|  | Indice d'étanchéité IP | IP20 |
|  | Matériau du diffuseur  | PS   |

|                                                                                    |                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| K                                                                                  | Température de couleur           | 3000K-4000K-6500K |
|   | CRI Indice de rendu des couleurs | >80               |
|  | Angle d'ouverture                | 120°              |

|                                                                                     |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|  | Dimensions | 302x302x23mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|


|                                                                                     |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|  | Température de service | -5°C ~ +35°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| $\phi_{LUM}$ | Flux (lm) | 2 450lm |
|--------------|-----------|---------|

|                                                                                     |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|  | Heures de vie | (L70B50>)35.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|

| Les références                                                                    |     |              |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W   | $\phi_{LUM}$ | K     |  |  |  |  |  |
| 671750                                                                            | 24W | 2450lm       | 3000K | 80                                                                                |                                                                                   | -                                                                                   | 302x302x23m                                                                         | Non                                                                                 |
|                                                                                   |     |              | 4000K |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |     |              | 6500K |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Dimensions



Photométrie

