
























## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	100-277VacV
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60Hz
	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	>0,95
	<b>Atténuation</b>	DALI
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK09
	<b>Couleur du corps</b>	9007AS-T
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC
	<b>Corps</b>	AL iap
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	5700K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Optique</b>	PC S-030
	<b>Angle d'ouverture</b>	30°
	<b>Dimensions</b>	460x158x280mm
	<b>Position de montage</b>	Montaje en Lira
	<b>Inclinaison</b>	180°
	<b>Température de service</b>	-40°C ~ +50°C
	<b>Flux (lm)</b>	54 036lm
	<b>Heures de vie</b>	L90B10>100000h

## Les références




	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>674379</b>	400W	54036lm	5700K	Aluminio 9007	460x158x280mm

## Dimensions



## Photométrie



---

**Sur demande**

---



PC S-150

---

PC S-150

---

PC S-150

---