



## Spécifications (Luminaires de la série)

|                                                                                   |                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
|  | <b>Isolation électrique</b>        | CIII |
|  | <b>Tension D` Alimentation (V)</b> | V    |
|  | <b>Atténuation</b>                 | Non  |

|                                                                                   |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
|  | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP65 |
|  | <b>IK Protection contre des impacts</b> | IK07 |
|  | <b>Couleur du corps</b>                 | Noir |
|  | <b>Matériau du diffuseur</b>            | PC   |
|  | <b>Corps</b>                            | ABS  |

|                                                                                     |                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|    | <b>Température de couleur</b>           | 3000K-4000K |
|   | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80         |
|  | <b>Angle d'ouverture</b>                | 140X70°     |

|                                                                                     |                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Dimensions</b>          | 255x22x374mm                  |
|  | <b>Position de montage</b> | Superficie                    |
|  | <b>Inclination</b>         | PROYECTOR 360°/<br>PANEL 270° |


|                                                                                     |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | <b>Température de service</b> | -20°C ~ +50°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

|                                                                                     |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|  | <b>Flux (lm)</b> | 4 800lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|

Les références

|  |  | W   | $\phi_{LUM}$ | K              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 679596                                                                            | 5000mm                                                                            | 30W | 4800lm       | 3000K<br>4000K | Le noir                                                                             | 255x22x374mm                                                                        |

Dimensions



Photométrie