




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	AL IAP
K	Température de couleur	3000K-4000K-5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	-
	Dimensions	541x191x75mm
	Poids	0.001348Kg
	Inclination	-15° / +15°
	Température de service	-
	Flux (lm)	max. 9100lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
	Efficacité	lm/W


Les références

	W	ϕ_{LUM}	K
679626	30W	3800lm	3000K
		4000lm	4000K
		4200lm	5000K
	50W	6000lm	3000K
		6500lm	4000K
		7000lm	5000K
	70W	8400lm	3000K
		8700lm	4000K
		9100lm	5000K

Dimensions



Photométrie





534222

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø50MM
AVATAR

501743

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø76MM
POLIVALENT POUR

660457

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM DORNA

667357

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM DORNA