



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	AL IAP

K	Temperatura de cor	3000K-4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	-

	Dimensão	541x191x75mm
	Peso	0.001348Kg
	Inclinação	-15° / +15°

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	max. 9100lm
---	-------------------	-------------

	Isolamento elétrico	CI
---	----------------------------	----


	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

	Eficácia	lm/W
---	-----------------	------

Referências				
	W	ϕ_{LUM}	K	
679626	30W	3800lm	3000K	
		4000lm	4000K	
		4200lm	5000K	
	50W	6000lm	3000K	
		6500lm	4000K	
		7000lm	5000K	
	70W	8400lm	3000K	
		8700lm	4000K	
		9100lm	5000K	


Dimensões





Fotometria







534222

KIT ADAP. PARA
POSTAR AVATAR DE
50 MM

501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.

660457

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM DORNA

667357

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM DORNA