













Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IP Luminaria Instalada	IP44
	Color cuerpo	CABLE BLANCO
	Difusor	PMMA-O
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	110°
	UGR	NO

	Dimensiones	530x191x77mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Dimensiones corte	275 x 1175

	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	Flujo luminoso (lm)	4.000lm
---	----------------------------	---------

	Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	------------------	------------------

Referencias





	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LUM}	K		
679633	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	4000K	275 x 1175	No

Dimensiones



Fotometría






207591

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAVOLA SILENT



207874

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 120X30CM



472500

KIT SUSPENSION
1,5M SILENT LED (4
UDS)



484039

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED I 30X120X4,3CM