













### Especificações (Luminárias da série)



	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Tensão (V)</b>	V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60Hz
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>Regulação</b>	Não

	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>IP instalado Índice de selagem</b>	IP44
	<b>Cor do corpo</b>	CABLE BLANCO
	<b>Material Difusor</b>	PMMA-O
	<b>Corpo</b>	AL

<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	110°
	<b>UGR</b>	NO

	<b>Dimensão</b>	530x191x77mm
	<b>Posição de montagem</b>	Tecto de encastrar
	<b>Dimensões de corte</b>	275 x 1175

	<b>Temperatura de trabalho</b>	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	<b>Fluxo (lm)</b>	4 000lm
---	-------------------	---------

	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------



### Referências





	$W_{LED}$	W		$\phi$	$\phi_{LUM}$	K		
<b>679633</b>	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	4000K	275 x 1175	Não

### Dimensões



### Fotometria






**207591**

ARO ENCASTRAR  
TECTO PLADUR  
SILENT LED



**207874**

CAIXA BRANCA  
SUPERFICIE SILENT  
LED 120X30CM



**472500**

KIT SUSPENSÃO 1,5M  
SILENT LED (4 UDS)



**484039**

CAIXA SALIENTE  
SILENT LED I  
30X120X4,8CM