
















## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Tension D`Alimentation (V)</b>	V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60Hz
	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>Atténuation</b>	Non

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>IP installé Indice d'etanchéité</b>	IP44
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PMMA-O
	<b>Corps</b>	AL

<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	6500K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	110°
	<b>UGR</b>	NO

	<b>Dimensions</b>	530x191x77mm
	<b>Position de montage</b>	Plafond encastré
	<b>Dimensions de coupe</b>	275 x 1175

	<b>Température de service</b>	-20°C ~ +40°C
---	-------------------------------	---------------

	<b>Flux (lm)</b>	4 000lm
---	------------------	---------

	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)50.000h
---	----------------------	------------------

## Les références





	$W_{LED}$	W		$\phi$	$\phi_{LUM}$	K		
<b>679640</b>	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	6500K	275 x 1175	Non

## Dimensions



## Photométrie






**207591**

CADRE POUR  
ENCASTRER BL  
PLAFOND PLACO



**207874**

CADRE SAILLIE  
SILENT LED  
1200X300MM



**472500**

KIT SUSPENSION  
1,5M SILENT LED (4  
UNITÉS)



**484039**

CADRE SAILLIE  
BLANC POUR SILENT  
LED I 30X120X4,3MM