
















Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IP instalado Índice de selagem	IP44
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA-O
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	110°
	UGR	NO

	Dimensão	530x191x77mm
	Posição de montagem	Tecto de encastrar
	Dimensões de corte	275 x 1175





	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	4 000lm
---	-------------------	---------

	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

Referências





	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LUM}	K		
679640	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	6500K	275 x 1175	Não

Dimensões



Fotometria






207591

ARO ENCASTRAR
TECTO PLADUR
SILENT LED



207874

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 120X30CM



472500

KIT SUSPENSÃO 1,5M
SILENT LED (4 UDS)



484039

CAIXA SALIENTE
SILENT LED I
30X120X4,8CM