# Nahe Switch CI

681377



## Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | |
|---|---|
| **Aislamiento eléctrico** | CII |
| **Tensión (V)** | V |
| **Frecuencia (Hz)** | 50/60Hz |
| **Factor de potencia (Cos fi)** | ≥0,5 |
| **Regulación** | No |

| | |
|---|---|
| **IP Índice de estanqueidad** | IP20 |
| **Color cuerpo** | Blanco |
| **Difusor** | PC |
| **Cuerpo** | PC |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de color** | 2700K-3200K-4000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | >80 |
| **Ángulo de apertura** | 38° |

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 90x90x44mm |
| **Inclinación** | -25° / +25° |
| **Dimensiones corte** | 70MM |

| | |
|---|---|
| **Temp. de funcionamiento** | -5°C ~ +35°C |

| | |
|---|---|
| **Flujo luminoso (lm)** | max. 745lm |

| | |
|---|---|
| **Garantía** | 2garantia |
| **Vida útil** | (L70B50>)25.000H |

# Nahe Switch CI


*681377*

PRILUX

## Referencias

| | W | LUM | K | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **681377** | 7W | 708lm | 2700K | >80 | Blanco | 70MM | 90x90x44mm | No |
| | | 721lm | 3200K | | | | | |
| | | 745lm | 4000K | | | | | |

## Dimensiones




## Fotometría