




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	Color cuerpo	Gris
	Difusor	PC-O
K	Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	550x71x80mm
	Posición de montaje	Superficie/Suspendido
	Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)	max. 2580lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h

Referencias							
	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
684279	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	No	
			2805lm	2550lm	4000K		
			2852lm	2580lm	6500K		

Dimensiones

Fotometría



Bajo Pedido



DALI



Kit de emergencia

Accesorios



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686587

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
600MM