



## Aplicaciones



Hogar




Hoteles




Restaurantes




Retail



Despachos



Aulas



Halls



Cuidado de la salud


## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC
	<b>K Temperatura de color</b>	3000K-4000K-5700K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80

	<b>Dimensiones</b>	114x114x66mm
	<b>Dimensiones corte</b>	90-102
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrado Techo
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-20°C ~ +40°C
	<b>Φ<sub>LUM</sub> Flujo luminoso (lm)</b>	max. 981lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Vida útil</b>	L70>60.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

## Dimensiones



## Referencias



	<b>W</b>	<b>Φ<sub>LUM</sub></b>	<b>A</b>	<b>K</b>		
<b>684477</b>	10W	952lm 973lm 981lm	60°	3000K 4000K 5700K	114x114x66mm	>80



## Bajo Pedido



DALI

Bluetooth

## Accesorios



**684620**

ARO DECORATIVO  
NEGRO SEKOA  
SWITCH 10W 114MM