



Formulários



Início




Hotéis




Restaurantes




Retalho



Escritórios



Salas de aula



Salas




Cuidados de saúde

Especificações (Luminárias da série)

 Tensão (V)	220-240V	 Dimensão	200x200x97mm
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz	 Dimensões de corte	165-180
 Fator de Potência (Cos fi)	>0,9	 Posição de montagem	Empotrado Techo
 Regulação	Não		
 Índice de estanqueidade IP	IP20	 Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
 Cor do corpo	Branco	 Fluxo (lm)	2 663, 2 683, 2 697lm
 Material Difusor	PC	 Isolamento elétrico	CII
K Temperatura de cor	3000K-4000K-5700K		
 CRI Índice de repr. cromática	>80	 Vida	L70>60.000h

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências



	W	 Φ_{LUM}	 Α	K	 Dimensão	 CRI
684491	28W	2663, 2683, 2697lm	60°	3000K 4000K 5700K	200x200x97mm	>80

A pedido



Dali

Bluetooth

Acessórios



684651

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 28W 200MM