



Aplicaciones



Hogar




Hoteles




Restaurantes




Retail



Despachos



Aulas



Halls



Cuidado de la salud



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	900mA
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No


	Dimensiones	232x232x110mm
	Dimensiones corte	195x210
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3000K-4000K-5700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Flujo luminoso (lm)	max. 3363lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	L70>60.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias



684507	35W	900mA	3329lm 3349lm 3363lm	60°	3000K 4000K 5700K	232x232x110mm	>80

Bajo Pedido



DALI

Bluetooth

Accesorios



684668

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 35W 232MM

684682

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 35W

684705

ACCESORIO
SUPERFICIE NEGRO
SEKOA SWITCH 35W