



## Applications



Accueil




Hôtels




Restaurants




Vente au détail



Bureaux



Salles de classe



Halls



Soins de santé



## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D`Alimentation (V)</b>	220-240V
	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensité (A)</b>	900mA
	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>Atténuation</b>	Non


	<b>Dimensions</b>	232x232x110mm
	<b>Dimensions de coupe</b>	195x210
	<b>Position de montage</b>	Empotrado Techo
	<b>Température de service</b>	-20°C ~ +40°C

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC
	<b>Corps</b>	AL
	<b>Température de couleur</b>	3000K-4000K-5700K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80

	<b>Flux (lm)</b>	max. 3363lm
	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Heures de vie</b>	L70>60.000h

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions



## Les références



	W		$\phi_{LUM}$	A	K		
<b>684507</b>	35W	900mA	3329lm 3349lm 3363lm	60°	3000K 4000K 5700K	232x232x110mm	>80



## Sur demande



Dali

Bluetooth

## Accessoires



**684668**

ARO DECORATIVO  
NEGRO SEKOA  
SWITCH 35W 232MM

**684682**

ACCESORIO  
SUPERFICIE BLANCO  
SEKOA SWITCH 35W

**684705**

ACCESORIO  
SUPERFICIE NEGRO  
SEKOA SWITCH 35W