



---

## Formulários

---



Início




Hotéis




Restaurantes




Retalho



Escritórios



Salas de aula



Salas



Cuidados de saúde



## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidade (A)</b>	900mA
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>Regulação</b>	Não


	<b>Dimensão</b>	232x232x110mm
	<b>Dimensões de corte</b>	195x210
	<b>Posição de montagem</b>	Empotrado Techo
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-20°C ~ +40°C

	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC
	<b>Corpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K-5700K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80

	<b>Fluxo (lm)</b>	max. 3363lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Vida</b>	L70>60.000h

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões



## Referências



<b>684507</b>	35W	900mA	3329lm 3349lm 3363lm	60°	3000K 4000K 5700K	232x232x110mm	>80



## A pedido



Dali

Bluetooth

## Acessórios



### 684668

ARO DECORATIVO  
NEGRO SEKOA  
SWITCH 35W 232MM

### 684682

ACCESORIO  
SUPERFICIE BLANCO  
SEKOA SWITCH 35W

### 684705

ACCESORIO  
SUPERFICIE NEGRO  
SEKOA SWITCH 35W