



Aplicaciones



Edificios históricos



Espacios culturales



Fachadas



Recintos feriales




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	24 dcV
	Regulación	DMX
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	9007
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	RGBW(W:3000)
	CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:3000)
	Óptica	-

	Dimensiones	1.000x38x96mm
	Peso	0.00202Kg
	Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	965lm
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Vida útil	(L70B50>)50.000h


Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

	W					
693868	24W	-lm	965lm	40lm/W	-	Si



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERSO



481687

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP66



488457

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP66 CONECTOR



488464

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP66



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

FUENTE DE
ALIMENTACION
200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR




705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO