



## Applications



Bâtiments



Espaces culturels



Façades







Champ de foire






## Spécifications (Luminaire de la série)



|   |        |
|---|--------|
|  <b>Tension D` Alimentation (V)</b> | 24 dcV |
|  <b>Atténuation</b>                 | DMX    |


|   |               |
|---|---------------|
|  <b>Dimensions</b> | 1.000x38x96mm |
|  <b>Poids</b>      | 0.00202Kg     |

|  |      |
|--|------|
|  <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP66 |
|  <b>IK Protection contre des impacts</b> | IK08 |


|   |               |
|---|---------------|
|  <b>Température de service</b> | -30°C ~ +50°C |
|---|---------------|

|  |      |
|--|------|
|  <b>Couleur du corps</b> | 9007 |
|--|------|


|  |    |
|--|----|
|  <b>Protection surfaces</b> | No |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
|  <b>Matériau du diffuseur</b> | PC |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
|  <b>Corps</b> | AL |
|---|----|

|  |       |
|--|-------|
|  <b>Flux (lm)</b> | 965lm |
|--|-------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>K</b> <b>Température de couleur</b> | RGBW(W:3000) |
|--|--------------|

|   |      |
|---|------|
|  <b>Isolation électrique</b> | CIII |
|---|------|


|  |               |
|--|---------------|
|  <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >RGBW(W:3000) |
|--|---------------|

|  |   |
|--|---|
|  <b>Optique</b> | - |
|--|---|

|   |                  |
|---|------------------|
|  <b>Heures de vie</b> | (L70B50>)50.000h |
|---|------------------|






Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.


## Dimensions



## Les références



|   |          |   |   |          |   |   |
|---|----------|---|---|----------|---|---|
|  | <b>W</b> |  |  | $\phi/W$ |  |  |
| <b>693868</b>   | 24W      | -lm   | 965lm   | 40lm/W   | -   | Oui   |



**485135**

MASTER DMX 512 1  
UNIVERS



**481687**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24V IP66



**488457**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24V IP66 PLUG/



**488464**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
100W 24V IP66 PLUG/



**529037**

MASTER DMX 512 2  
UNIVERSOS



**571968**

SOURCE  
ALIMENTATION 24V  
200W AVEC



**662932**

BOÎTIER  
DÉCORATIFAZIRA  
BASIC SQ CORTEN



**701600**

BLOQUE CONEXION  
T 5P CON  
ADAPTADOR




**705028**

CONECTOR WC  
AUTOBLOCANTE  
MACHO/HEMBRA 2P




**705042**

CONECTOR WC  
AUTOBLOCANTE  
MACHO/HEMBRA 5P



**708739**

MG 60245 IEC57  
(YZW) 2X1+3X0,3  
CORTE 1 METRO



**715249**

MG-XTREM H07 RN-F  
2X1 450/750V CORTE  
1 METRO