




Aplicaciones



Edificios históricos



Espacios culturales





Fachadas







Recintos feriales


Especificaciones (Luminarias de Serie)



 Tensión (V)	24 dcV
 Regulación	DMX


 Dimensiones	300x38x83mm
 Peso	0.78Kg


 IP Índice de estanqueidad	IP66
 IK Protección contra impactos	IK08

 Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
--	---------------

 Color cuerpo	9007
--	------


 Protección sobretensiones	No
--	----

 Difusor	PC
---	----


 Cuerpo	AL
--	----

 Flujo luminoso (lm)	280lm
--	-------

K Temperatura de color	RGBW(W:3000)
--------------------------------------	--------------


 Aislamiento eléctrico	CIII
--	------

 CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:3000)
---	---------------

 Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	------------------



Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones



Referencias



	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693875	7W	280lm	40lm/W	Si



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERSO



481687

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP66



488457

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP66 CONECTOR



488464

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP66



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

FUENTE DE
ALIMENTACION
200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR




705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO