



Applications



Bâtiments



Espaces culturels



Façades







Champ de foire






Spécifications (Luminaire de la série)



 Tension D` Alimentation (V)	24 dcV
 Atténuation	DMX

 Dimensions	300x38x83mm
 Poids	0.78Kg


 Indice d'étanchéité IP	IP66
 IK Protection contre des impacts	IK08

 Température de service	-30°C ~ +50°C
---	---------------

 Couleur du corps	9007
--	------


 Protection surfaces	No
--	----

 Matériau du diffuseur	PC
---	----


 Corps	AL
---	----

 Flux (lm)	280lm
--	-------

K Température de couleur	RGBW(W:3000)
--	--------------


 Isolation électrique	CIII
---	------

 CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW(W:3000)
--	---------------

 Heures de vie	(L70B50>)50.000h
---	------------------



Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références



	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693875	7W	280lm	40lm/W	Oui



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERS



481687

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP66



488457

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP66 PLUG/



488464

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP66 PLUG/



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

SOURCE
ALIMENTATION 24V
200W AVEC



662932

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC SQ CORTEN



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR




705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO