



Aplicaciones



Edificios históricos



Espacios culturales



Fachadas







Recintos feriales



Especificaciones (Luminarias de Serie)



 Tensión (V)	24 dcV
 Regulación	DMX

 Dimensiones	1.000x50x105mm
 Peso	0.0028Kg

 IP Índice de estanqueidad	IP66
---	------

 Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
--	---------------

 IK Protección contra impactos	IK08
---	------

 Color cuerpo	9007
--	------


 Protección sobretensiones	No
--	----

 Difusor	PC
---	----


 Cuerpo	AL
--	----

 Flujo luminoso (lm)	2.885lm
--	---------

K Temperatura de color	RGBW(W:3000)
--------------------------------------	--------------


 Aislamiento eléctrico	CIII
--	------

 CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:3000)
---	---------------

 Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	------------------

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones



Referencias



	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693882	72W	2885lm	40lm/W	Si



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERSO



481687

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP66



488457

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP66 CONECTOR



488464

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP66



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

FUENTE DE
ALIMENTACION
200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR




705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO