



Applications



Bâtiments



Espaces culturels











Façades










Champ de foire




Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	24 dcV
	Atténuation	DMX
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL
K	Température de couleur	RGBW(W:3000)
	CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW(W:3000)


	Dimensions	1.000x50x105mm
	Poids	0.0028Kg
	Température de service	-30°C ~ +50°C
	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	2 885lm
	Isolation électrique	CIII
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h


Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693882	72W	2885lm	40lm/W	Oui



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERS



481687

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP66



488457

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP66 PLUG/



488464

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP66 PLUG/



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

SOURCE
ALIMENTATION 24V
200W AVEC



662932

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC SQ CORTEN



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR




705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO