

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IP Luminaria Instalada	IP40
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA-O
	Cuerpo	AL

	Temperatura de color	6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	UGR	NO

	Dimensiones	0x0x0mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo


	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C
---	-------------------------	---------------


	Flujo luminoso (lm)	6.000lm
---	---------------------	---------

	Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	-----------	------------------

Referencias							
	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LUM}	K	
706049	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	6500K	No

Dimensiones	Fotometría
-------------	------------





472500

KIT SUSPENSION
1,5M SILENT LED (4
UDS)



384070

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT



383806

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 120X60CM