

Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	IP40
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PMMA-O
	Corps	AL

K	Température de couleur	6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	UGR	NO


	Dimensions	1.195x595x9mm
	Position de montage	Plafond encastré

	Température de service	-20°C ~ +40°C
---	-------------------------------	---------------

	Flux (lm)	6 000lm
---	------------------	---------

	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
---	----------------------	------------------

Les références								
	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
706049	56W	60W	1500mA	>0,9	7517lm	6000lm	6500K	Non

Dimensions	Photométrie
	

Info



Necesita driver DALI

Sur demande



Kit d'urgence 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Dali

Bluetooth

Accessoires



472500

KIT SUSPENSION
1,5M SILENT LED (4
UNITÉS)



384070

CADRE POUR
ENCASTRER BL
PLAFOND PLACO



383806

CADRE SAILLIE
SILENT LED
1200X600MM



484015

BL-FRAME
ENCASTRÉ
60X120X4,3CM DES



603201

KIT 4 CLIPS
INSTALACION PANEL
FALSO TECHO

Solutions

S



Pack SALLES

la description



Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es