
















Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IP instalado Índice de selagem	IP40
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA-O
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	UGR	NO

	Dimensão	0x0x0mm
	Posição de montagem	Tecto de encastrar

	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	6 000lm
---	-------------------	---------

	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------



Referências






	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LUM}	K	
706049	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	6500K	Não

Dimensões



Fotometria





472500

KIT SUSPENSÃO 1,5M
SILENT LED (4 UDS)



384070

ARO ENCASTRAR
TECTO PLADUR
SILENT LED



383806

CAIXA SUPERFICIE
SILENT LED
120X60CM