

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	DALI-DT8

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IP Luminaria Instalada	IP40
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	2700K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	110°
	UGR	<19

	Dimensiones	595x595x9mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Dimensiones corte	575 x 575

	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	Flujo luminoso (lm)	4.000lm
---	----------------------------	---------


	Garantía	3garantia
---	-----------------	-----------

	Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	------------------	------------------


Referencias

	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
708029	36W	40W	>0,9	4953lm	4000lm	2700K-6500K	575 x 575	Si

Dimensiones



Fotometría



Bajo Pedido



Kit de emergencia 3h



Bluetooth

Accesorios



964562

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT




164092

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM




207621

SUSPENSION CABLE
ACERO 1M
HF11ED6EXP 1UN



472500

KIT SUSPENSION
1,5M SILENT LED (4
UDS)



397391

MARCO EMPOTRAR
TECHO PERFIL
OCULTO SILENT I



483995

MARCO BL
EMPOTRAR SILENT
LED I 60X60X4,3CM



484022

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED I 60X60X4,3CM



537933

CABLE ALIM
REGULABLE TRANS
5X0,75 1M 1PC



603201

KIT 4 CLIPS
INSTALACION PANEL
FALSO TECHO

Soluciones

S



Pack BLUETOOTH

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



WAS Indoor

descripción



La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es