

Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	DALI-DT8

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IP instalado Índice de selagem	IP40
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	2700K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	110°
	UGR	<19

	Dimensão	595x595x9mm
	Posição de montagem	Tecto de encastrar
	Dimensões de corte	575 x 575

	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	4 000lm
---	-------------------	---------


	Garantia	3garantia
	Vida	(L70B50>)50.000h

Referências




	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
708029	36W	40W	>0,9	4953lm	4000lm	2700K-6500K	575 x 575	Si

Dimensões



Fotometria



A pedido



Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Bluetooth

Acessórios



964562

ARO BRANCO
ENCASTRAR TECTO
PLADUR SILENT LED



164092

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM




207621

SUSPENSÃO CABO
AÇO 1M 1UN



472500

KIT SUSPENSÃO 1,5M
SILENT LED (4 UDS)



397391

ARO ENCASTRAR
TECTO PERFIL
OCULTO SILENT I



483995

MARCO BL
EMPOTRAR SILENT
LED I 60X60X4,3CM



484022

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED I 60X60X4,3CM



537933

CABLE ALIM
REGULABLE TRANS
5X0,75 1M 1PC



603201

KIT 4 CLIPS
INSTALACION PANEL
FALSO TECHO

Soluções

S



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Was Indoor

descrição



A solução WAS INDOOR está especialmente orientada para hospitais, residências geriátricas, centros de bem estar, salas de aula, escritórios nos quais se incrementa o bem estar do utilizador. Nos centros de trabalho a iluminação circadiana aplica-se para melhorar as condições visuais, acomodade e o rendimento dos trabalhadores, o que influencia de modo directo a sua produtividade, que se repercute de modo muito positivo no desenvolvimento da empresa.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es