# Spotcab Smart

977944



## Especificações (Luminárias da série)

| | |
|---|---|
| **Isolamento elétrico** | CI |
| **Tensão (V)** | 230V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60Hz |
| **Fator de Potência (Cos fi)** | ≥0,5 |
| **Regulaçao** | Não |

| | |
|---|---|
| **Tipo de casquilho** | GX53 |
| **Índice de estanqueidade IP** | IP20 |
| **Cor do corpo** | Branco |
| **Material Difusor** | PC-O |
| **Corpo** | PC |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de cor** | 3000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | >80 |
| **Angulo de abertura** | 110° |

| | |
|---|---|
| **Dimensão** | 75x8x28mm |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de trabalho** | - |

| | |
|---|---|
| **Fluxo (lm)** | 628lm |

| | |
|---|---|
| **Vida** | (L70B50>)30.000H |
| **N° de ignições** | 100.000 |

| | |
|---|---|
| **CEE Classificação energética** | A+ |


# Spotcab Smart
977944

PRILUX

## Referências

| | W | Φ | $\Phi_{LUM}$ | K | |
|---|---|---|---|---|---|
| **977944** | 7W | ≥0,5 | 628lm | 3000K | 75x8x28mm |

## Dimensões




## Fotometria