Agua Avant






Especificaciones (Luminarias de Serie)						
	Aislamiento eléctrico	CIII				
4	Tensión (V)	12V acV				
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz				
φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta ≥0,8				
\bigcirc	Regulación	No				
	Casquillo	G53				
00	IP Índice de estanqueidad	IP68				
00	Color cuerpo	Blanco				
	Cuerpo	ABS				
K	Temperatura de color	RGB-RGB				
Ø	CRI Índice de repr. cromática	>70				
A	Ángulo de apertura	120°				
$\stackrel{\bigoplus}{\longleftrightarrow}$	Dimensiones	0x0x0mm				
ftc tc	Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C				
ф	Flujo luminoso (lm)	max. 1793lm				
	Vida útil	(L70B50>)30.000h				

Agua Avant



Referencias						
	W	φ		ф	K	\longleftrightarrow
498180	22W	≥0,9	1650mA	1709lm	3000K	457x457x457mm
539104				1793lm	5000K	
673921	18W	≥0,8	1500mA	1709lm	3000K	0x0x0mm
673938	18W	≥0,8	1500mA	1793lm	5000K	0x0x0mm
673945	18W	≥0,8	1500mA		RGB	0x0x0mm

Dimensiones		Fotometría	₩



Agua Avant



Accesorios





672887

TRANSFORMADOR HT PAR56 150W 12V IP67 AC

672894

TRANSFORMADOR HT PAR56 300W 12V IP67 AC