











## Especificaciones (Luminarias de Serie)

 <b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$ <b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$

 <b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
 <b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
 <b>Color cuerpo</b>	RAL9007
 <b>Difusor</b>	VT-T
 <b>Cuerpo</b>	AL

<b>K Temperatura de color</b>	3000K-5000K
 <b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica
 <b>Ángulo de apertura</b>	90°

 <b>Dimensiones</b>	200x288x53mm
 <b>Posición de montaje</b>	Superficie




$\Phi_{LUM}$ <b>Flujo luminoso (lm)</b>	7.500lm
---	---------

 <b>Aislamiento eléctrico</b>	CCI
--	-----


 <b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h
--	------------------

## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>638906</b>	20W	7.300lm	3000K	RAL9007	200x288x53mm
<b>638913</b>	30W	7.400lm	4000K	RAL9007	200x288x53mm
<b>638920</b>	50W	7.500lm	5000K	RAL9007	200x288x53mm

## Dimensiones



## Fotometría

