



Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Tensão (V)	100-240V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,9	
☰	Índice de estanqueidade IP	IP65	
🔧	IK Proteção contra impactos	IK08	
⊗	Cor do corpo	RAL9007	
📐	Material Difusor	VT-T	
📦	Corpo	AL	
K	Temperatura de cor	3000K-5000K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica	
△	Angulo de abertura	90°	
↕	Dimensão	200x288x53mm	
←	Posição de montagem	Superficie	
Φ _{LUM}	Fluxo (lm)	7.500lm	
⊥	Isolamento elétrico	CCI	
🕒	Vida	(L70B50>)50.000h	

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K		
638906	20W	7.300lm	3000K	RAL9007	200x288x53mm
638906	20W	7300lm	5000K	Aluminio 9007	200x288x53mm
638913	30W	7400lm	4000K	Aluminio 9007	200x288x53mm
638913	30W	7.400lm	4000K	RAL9007	200x288x53mm
638920	50W	7.500lm	5000K	RAL9007	200x288x53mm
638920	50W	7500lm	3000K	Aluminio 9007	200x288x53mm

Dimensões

Fotometria