


















Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CCI
	Tensión (V)	100-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	RAL9007
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3000K/4000K/5000K-3000K/4000K/5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Ángulo de apertura	90°
	Dimensiones	420x488x57mm
	Posición de montaje	Superficie
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	22.300~45.000lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K		
638937	20/30/50W	2.800~7.500lm	3000K/4000K/5000K	RAL9007	200x288x53mm
638944	50/80/100W	7.300~15.000lm	3000K/4000K/5000K	RAL9007	274x346x53mm
638951	100/150/200W	14.800~30.000lm	3000K/4000K/5000K	RAL9007	363x419x56mm
638968	150/200/300W	22.300~45.000lm	3000K/4000K/5000K	RAL9007	420x488x57mm

Dimensiones



Fotometría

