



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	120-240V acV
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K-4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Angulo de abertura	90°
	Dimensão	53x278x346mm
	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C
	Fluxo (lm)	max. 45000lm
	Vida	L70>50000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K		
638937	20W	2800lm	3000K	Aluminio 9007	53x210x290mm
		2900lm	4000K		
		3000lm	5000K		
	30W	4300lm	3000K		
		4400lm	4000K		
		4500lm	5000K		
	50W	7300lm	3000K		
		7400lm	4000K		
		7500lm	5000K		
638944	50W	7300lm	3000K	Aluminio 9007	53x278x346mm
		7400lm	4000K		
		7500lm	5000K		
	80W	11800lm	3000K		
		11900lm	4000K		
		12000lm	5000K		
	100W	14800lm	3000K		
		14900lm	4000K		
		15000lm	5000K		
638951	100W	14800lm	3000K	Aluminio 9007	57x419x367mm
		14900lm	4000K		
		30000lm	5000K		
	150W	22300lm	3000K		
		22400lm	4000K		
		22500lm	5000K		
	200W	29800lm	3000K		
		29900lm	4000K		
		30000lm	5000K		
638968	150W	22300lm	3000K	Aluminio 9007	488x64x420mm
		22400lm	4000K		
		22500lm	5000K		
	200W	29800lm	3000K		
		29900lm	4000K		
		30000lm	5000K		
	300W	44800lm	3000K		
		44900lm	4000K		
		45000lm	5000K		

Dimensões



Fotometria

