




















Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	100-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Material Difusor	PC
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	4000K-5000K-4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	80-80
	Dimensão	Ø320x165mm
	Temperatura de trabalho	50°C
	Fluxo (lm)	28000lm
	Vida	L70>50000h



Referências



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
629690	-	100W	600mA	-lm	28000lm	90°	4000K-5000 K	80-80	Ø240x165m m
629706	-	150W	750mA	-lm	28000lm	90°	4000K-5000 K	80-80	Ø280x165m m
629713	-	200W	1000mA	-lm	28000lm	90°	4000K-5000 K	80-80	Ø320x165m m

Dimensões



Fotometria






Acessórios



507578

CONTROL REMOTO
DETECTOR DE
MOVIMENTO
GRANDE ALTURA



629836

REFLECTOR AKORA
ALUMINIO 200W 90°



629904

REJILLA
PROTECTORA
AKORA 200W



629935

LIRA AKORA 200W
264X130X52MM