















## Especificaciones

	<b>Tensión (V)</b>	230V
$\Phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	$\geq 0,5$
	<b>Regulación</b>	Si
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	54
	<b>Color cuerpo</b>	Gris
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3000k
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	$\geq 80$
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	170x100x200
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
$\Phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	540lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	I
	<b>Vida útil</b>	30.000h
	<b>L70 B10&gt;(500&lt;I≤1.000mA)</b>	L70 >30.000h



## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K						
<b>163200</b>	6W	540lm	3000k	Gris	$\geq 80$	30.000h	L70 >30.000h	120°	170x100x200

## Dimensiones



## Fotometría

