















## Caractéristiques

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
$\phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	$\geq 0,5$
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	54
	<b>Couleur du corps</b>	Gris
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	AL
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3000k
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	$\geq 80$
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	170x100x200
	<b>Position de montage</b>	Surface
	<b>Température de service</b>	-5 +35
$\phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	540lm
	<b>Isolation électrique</b>	I
	<b>Heures de vie</b>	30.000h
	<b>L70 B10&gt;(500&lt;I≤1.000mA)</b>	L70 >30.000h




## Les références



	W	$\phi_{LUM}$	K				$L70$	$\Delta$	
<b>163200</b>	6W	540lm	3000k	gris	$\geq 80$	30.000h	$L70 > 30.000h$	120°	170x100x200

## Dimensions



## Photométrie

