



Especificaciones (Luminarias de Serie)			
	Aislamiento eléctrico	CII	
	Tensión (V)	220-240V	
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz	
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,5	
	Regulación	No	
	IP Índice de estanqueidad	IP65	
	IK Protección contra impactos	IK08	
	Cuerpo	AL	
K	Temperatura de color	3000K-4000K	
	CRI Índice de repr. cromática	>80	
	Ángulo de apertura	120°	
	Dimensiones	390x70x390mm	
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C	
	Flujo luminoso (lm)	max. 2602lm	
	Vida útil	(L70B50>)25.000h	

Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K			Δ	
662123	24W	2257lm	4000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm
662130	24W	2602lm	3000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm
662147	24W	2257lm	4000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm
662154	24W	2602lm	3000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm

Dimensiones Fotometría

